

**08 Tischlerplatten, Sperrholzplatten**

WG	PRODUKT	FORMAT	Brutto €	Netto €
----	---------	--------	----------	---------

810	Pappel-Paneelplatte quer	2017/07		
*	13 mm 3-fach	2050/5200	19,60	
*	19 mm 5-fach	1850/5200	21,60	
*	22 mm 5-fach	1850/5200	25,05	
*	25 mm 5-fach	1850/5200	28,60	
*	28 mm 5-fach	1250/2500	23,90	

810	Zirbe-Tischlerplatte furniert naturmix N/N	2017/02		
*	20 mm	2800/2070	51,40	

### 08 Tischlerplatten, Sperrholzplatten

WG	PRODUKT	FORMAT	Brutto €	Netto €
----	---------	--------	----------	---------

820	Buchen Sperrholz II/III	2016/10		
	Ausführung: Durchgehend Buche mit geschälten Deckfurnieren Verleimung: Innenraum feuchtigkeitsbeständig IF 20			
*	3 u. 4 mm	2440/1220	7,75	
*	5 mm	2440/1220	8,80	
*	6 mm	2440/1220	11,05	
*	10 mm	2440/1220	16,90	
*	12 mm	2440/1220	17,10	
	15 mm	2440/1220	20,85	

820	Buchen Multiplex Typ Novoplex II/III	2016/10		
	Verwendung: Werkbänke, Arbeitstische, Formenbau Ausführung: 1,5 und 2 mm Buchenfurnier, helle AW100 Verleimung;			
*	15 mm	2500/1250	22,90	
	18 mm	2500/1250	25,35	
	20 mm	2500/1250	28,60	
	25 mm	2500/1250	35,60	
*	30 mm	2500/1250	48,80	
	35 mm	2500/1250	50,60	
	40 mm	2500/1250	57,70	

820	Pappel Sperrholz I/II ungebleicht	2017/08		
	Durchgehend Pappel, geschält, ungebleicht, Verleimung IF-20			
*	4 mm	div. Formate	6,50	
*	5 mm	div. Formate	7,90	
*	6 mm	div. Formate	9,25	
*	8 mm	div. Formate	10,30	
*	10 mm	div. Formate	11,75	
*	12 mm	div. Formate	13,70	
*	15 mm	div. Formate	15,65	
*	18 mm	div. Formate	18,65	
*	20 mm	div. Formate	19,65	

820	Fichten Sperrholz (FIN) II/II	2000/03		
	Fichte geschält, AW 100 Verleimung			
*	4 mm	2440/1220	6,54	
	9 mm	2440/1220	13,08	

**08 Tischlerplatten, Sperrholzplatten**

WG	PRODUKT	FORMAT	Brutto €	Netto €
----	---------	--------	----------	---------

820	Birke-Sperrholz S/BB	2015/02		
	<b>Verwendung:</b> formstabilis Sperrholz für Klischees, Containerböden, Fahrzeugaufbau und alle Konstruktionen, die gutes Stehvermögen und hohe Festigkeit erfordern			
	<b>Aufbau:</b> wetterfest verleimtes Sperrholz, bestehen aus kreuzverleimten 1,5 mm dicken Birkenfurnieren wechselnd mit Nadelholzfurnieren, Außenfurniere hochwertige Birke			
*	9 mm	1500/3000	16,60	
*	12 mm	1500/3000	20,50	
*	15 mm	1500/3000	23,90	
*	21 mm	1500/3000	32,00	
*	24 mm	1500/3000	37,00	
*	27 mm	1500/3000	41,60	

820	Birke-Sperrholz BB/BB	2017/08		
	<b>Verwendung:</b> formstabilis Sperrholz für Klischees, Containerböden, Fahrzeugaufbau und alle Konstruktionen, die gutes Stehvermögen und hohe Festigkeit erfordern			
	<b>Aufbau:</b> wetterfest verleimtes Sperrholz, bestehen aus kreuzverleimten 1,5 mm dicken Birkenfurnieren wechselnd mit Nadelholzfurnieren, Außenfurniere hochwertige Birke			
*	9 mm	1500/3000	13,80	
*	12 mm	1500/3000	18,20	
*	15 mm	1500/3000	21,80	
*	18 mm	1500/3000	25,60	
*	21 mm	1500/3000	31,00	
*	30 mm	1500/3000	44,40	
*	40 mm	1500/3000	63,80	

### 08 Tischlerplatten, Sperrholzplatten

WG	PRODUKT	FORMAT	Brutto €	Netto €
----	---------	--------	----------	---------

820	Siebdruckplatten	2014/10		
	<b>Verwendung:</b> rutschfeste Bodenplatte f. LKW, Rampen, Tribünen			
	<b>Aufbau:</b> Fichten- und Birkenfurnier wasser- und wetterbeständig AW 100 kreuzverleimt, Aussen - dunkelbrauner Phenolfilm eine Seite glatt, eine Seite Siebdruck.			
*	9 mm	1500/2500	17,85	
*	12 mm	1500/2500	21,00	
*	15 mm	1500/2500	23,90	
	18 mm	1500/2500	27,75	
*	21 mm	1500/2500	32,40	
	24 mm	1500/2500	37,55	
*	27 mm	1500/2500	42,80	
	30 mm	1500/2500	48,20	

820	Betonschalungsplatten	2014/10		
	<b>Aufbau:</b> Fichten- und Birkenfurnier wasser- und wetterbeständig AW 100 kreuzverleimt, Aussen - dunkelbrauner abriebfester glatter Phenolfilm			
	4 mm	1500/3000	13,30	
*	6,5 mm	1500/3000	14,35	
*	9 mm	1500/3000	17,40	
*	12 mm	1500/3000	20,40	
	15 mm	1500/3000	23,30	
*	18 mm	1500/3000	27,15	
*	21 mm	1500/3000	31,70	

820	Nadelsperrholzplatten exterior AW100 verleimt CX/CX	2007/06		
	Fichte-Verpackungsperrholz 2/3			
*	12 mm	2440/1220	8,15	
*	15 mm	2440/1220	10,20	